



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.577.П.005450.07.08 ОТ 25.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный
Унифлекс

изготовленная в соответствии
ТУ 5774-001-17925162-99, с изменениями № 1 - 5

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.2.5.2240-07 "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация-изготовитель

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Воскресенск", 140200, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка,
корп. 1(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Воскресенск", 140200, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка,
корп. 1(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 23 Э.Х. от 14.07.2008 г. ИЛЦ Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве" на транспорте во Внуково, Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.021/12 РОСС
RU.0001.511585

№ 2137676

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда - воздух, мг/м куб.:
тальк (силикатсодержащие пыли диоксида кремния)
ксилолы
акрилонитрил
силикатсодержащая пыль (стекловолокно)
кремния диоксид (посыпка зернистая)
силикатсодержащая пыль (доломит)
этиленбензол
предельные углеводороды
стирол
битум
винилацетат

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,5 (ОБУВ)
0,2
0,03
0,5
0,3
0,3
0,002
1,0
0,002
0,01
0,15

Область применения:

Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 5774-001-17925162-99, с изменениями № 1 - 5

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 5774-001-17925162-99, с изменениями № 1 - 5

Заключение действительно до 26.07.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Бланк N 2137676